BS122NS

Batteria, 12 V, 2.3 Ah

Product overview

Sealed lead acid battery 12 V, 2.3 Ah with Fast-on 4.75 mm terminal type.



Dettagli

- Senza manutenzione
- Griglia in piombo-calcio per una vita prolungata
- Ampia gamma di temperature di esercizio
- Utilizzabili e ricaricabili in qualsiasi posizione
- Bassa autoscarica e lunga durata
- Costruzione a prova di perdite
- Alta capacità in regime di scarica

BS122NS
Batteria, 12 V, 2.3 Ah

Specifiche tecniche

General

Product type	Forseglet blybatteri

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	2.3 Ah
Internal approx. resistance	60 mOhm

Charge / discharge

Max. charge voltage	13.8 VDC at +20°C
Max. charge current	0.69 A
Max. discharge current	34.5 A during 5s

Temperature

Charging temperature	-15 to +40°C
Discharging temperature	-15 to +50°C

Physical

Physical dimensions	178 x 34 x 60 mm
Net weight	0.86 kg
Material	ABS - UL94:HB
Terminal type	Fast-on 4.75 mm

Environmental

Fire retardant	No
Operating temperature	-15 to +40°C
Storage temperature	-15 to +40°C

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57