ACT455

Carte PVC vierge EV2, paquet de 25.

Présentation

La carte ISO de couleur blanche offre une solution robuste pour un environnement sécurisé où les données de la carte sont protégées par le cryptage Mifare Desfire EV1 ou EV2. La carte offre une mémoire d'application de 2 kB. Elle peut être utilisée en mode sécurisé avec les lecteurs de la gamme ATS118x et le clavier ATS1136. Elle peut également fournir un CSN Mifare de 7 octets.

Programmation sécurisée

En utilisant le programmateur sécurisé avec l'Advisor Management, les cartes et les jetons peuvent facilement être programmés pour une utilisation sécurisée.



Détails

- Modèle de carte ISO
- Les données de la carte peuvent être sécurisées par Mifare Desfire EV1 ou EV2.
- Carte Mifare Desfire EV2 avec mémoire d'application de 2 kB
- Numéro de série imprimé
- Peut être programmé avec le Secure Programmer

ACT455

Carte PVC vierge EV2, paquet de 25.

Spécifications techniques

System

Reading distance	Secure mode: between 1 to 5 cm Unsecure mode: between 2 to 5 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Memory size	2K
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Smartcard
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data)

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	25

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Crédito)
Physical dimensions	86 x 54 x 9 mm
Net weight	66 g
Shipping weight	67 g
Colour	Weiß
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C
IP rating	IP68

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57