ACL580

Tastiera, custodia in plastica ABS, standalone

Tastiere standalone per controllo accessi e domotica

Queste robuste tastiere standalone sono progettate per funzionare sia in ambienti interni che esterni. Le tastiere ACL580 sono disponibili con tasti in metallo/plastica retroilluminati e in una varietà di opzioni di custodia in plastica o metallo. Queste tastiere offrono un aspetto elegante con una serie di opzioni programmabili come tasti retroilluminati, 1000 utenti, blocco con codice non valido, 2 ingressi per pulsanti richiesta uscita, supporto per pulsanti ACL870, timer di sblocco regolabile ecc. Può controllare due porte. Disponibile in metallo o plastica e da superficie o da incasso.



Dettagli

- Da interno ed esterno
- Custodia in ABS con tasti in plastica
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Fino a 1000 codici utente
- Pulsante richiesta uscita tramite classico pulsante o tramite ACL870
- Lunghezza codici da 1 a 8 digit
- Gli utenti possono essere assegnati a ciascuno dei relè disponibili
- 30 secondi di blocco dopo 8 PIN non validi consecutivi
- LED rosso e verde (stato relè) e LED arancione (programmazione)

ACL580

Tastiera, custodia in plastica ABS, standalone

Specifiche tecniche

General

User interface	Touch Buttons
Product line	Autonom
Status LEDs	3

Communication

Communication type	Kablede

Inputs/Outputs

Inputs	2
Input type	Request-To-Exit
Outputs	2
Output type	SPDT relays, Latch or pulsed mode (01 to 99 seconds)

Electrical

Operating voltage	12 / 24 VAC/VDC
Current consumption	150 mA max.

Physical

Physical dimensions	84 x 108 x 40 mm
Form factor	Lodret
Mounting type	Montagem em superfície
Material	ABS

Environmental

Operating temperature	-20 to +50°C
Relative humidity	95% noncondensing
IP rating	IP65

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57