VVS302-PLUS

Seismic detector for ATM's and night deposit boxes, NC contact



VVS302-PLUS

Seismic detector for ATM's and night deposit boxes, NC contact

Technische specificaties

General

Application type	Pengeautomat (ATM), Cofre nocturnos caixas depósit
Tamper protection	Temperatura 84°C, proteção de perfuração, contato de abertura, contato de remoção
Alarm indication	LED - parafuso de indicação nr.3
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	3 a 14 m de raio
Sensitivity adjustment	5 passos de aproximadamente 6 dB cada

Inputs/outputs

Alarm contact	NF
Test output	Yes

Electrical

Power supply value	9 to 15 VDC
Current consumption	8.6 mA

Physical

Physical dimensions	81 × 101 × 28 mm
Net weight	380 g
Colour	Cinzento (RAL 7035)

Environmental

Operating temperature	-20 to +55°C
Relative humidity	90%
IP rating	IP30

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57