# DF955-U

## Jednostka centralna do sieci central Flex (SNIU) – bez zasilacza

DF955-U to sprzęt interfejsu sieciowego, który konwertuje fizyczne nośniki sieci FlexPS na standardowy interfejs komputerowy (USB, Ethernet, EIA-232). DF955-U (srebrny interfejs sieciowy) wraz z DF955-SW (menedżerem sieci SW) umożliwiają procesorom FlexPS (DF951) przekazywanie informacji o alarmie, statusie i konfiguracji do i z centralnego punktu sterowania przez sieć.



## Szczegóły

- Zapewnia wybór USB, Ethernet lub EIA-232 do podłączenia do komputera
- Pass-through mode obsługuje redundancję
- Zintegrowana ochrona odgromowa

# DF955-U

## Jednostka centralna do sieci central Flex (SNIU) – bez zasilacza

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Product type | FlexPI Control unit |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indoor |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57