DB961

Gniazdo z izolatorem serii 950

Ogólne

DB961 jest adresowalnym gniazdem serii 900 z wbudowanym izolatorem zwarć. To gniazdo z izolatorem wykrywa i izoluje zwarcia w pętlach serii 900. Między dowolnymi dwoma gniazdami z izolatorem można umieścić do 20 urządzeń adresowalnych.

Instalacja

Do przypisania unikalnego adresu urządzenia, DB961 wykorzystuje standardową pasywną kartę adresową. Jest ono wrażliwe na polaryzację i zasilane z pętli. Gniazdo jest kompatybilne zarówno z urządzeniami serii 950, jak i 990.

Działanie

W warunkach zwarcia na DB961 zapala się zintegrowana żółta dioda LED. Czujka umieszczona w gnieździe działa nadal w warunkach zwarcia. Zasilanie i komunikacja z odpowiednią sekcją są przywracane automatycznie po usunięciu usterki.



Szczegóły

- Pasywny adres gniazda
- Programowalna, wsuwana karta adresowa
- Estetyczny wygląd
- Wiele europejskich aprobat

DB961
Gniazdo z izolatorem serii 950

Specyfikacja techniczna

General

Status indication	Żółty LED

Electrical

Operating voltage	17 VDC (min. napięcie zasilania) 28 VDC + 9 VDC komun. (max. napięcie zasilania)
Current consumption	23 µA, prąd działania @ 18 VDC 43 µA, prąd działania @ 28 VDC 4 mA, prąd działania, izolowany 1 A, prąd linii (max.) 3 A, prąd linii (do izolacji)

Physical

Physical dimensions	100 x 24 mm (Ø x W)

Environmental

Operating temperature	-20 do +60°C
Storage temperature	-30 do +80°C
Relative humidity	0 to 95% bez kondensacji
Environment	Indoor

Regulatory

Certification	EN54-17, EN54-5, EN54-7

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57