2X-LB

Utökningskort med 2 slingor till 2X-F2-SC-06 och 2X-F2-SCFB-06

Allmänt

Utökningskort med 2 slingor, 128 adresser per slinga. Tillsammans med fyra övervakade larmdon/larmöverföringsutgångar som kan användas för fri programmering.

Installation

Utökningskortet installeras direkt på moderkortet i centralapparaten.



Detaljer

- 2 slingor 128 adresser per slinga
- 4 programmerbara utgångar
- Jackningsbara anslutningsplintar
- Ansluts direkt på moderkortet i centralen

2X-LB

Utökningskort med 2 slingor till 2X-F2-SC-06 och 2X-F2-SCFB-06

Tekniska specifikationer

General

Maximum system capacity (device count)	até 256

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	até 256

Physical

Form factor	Stor
Mounting type	Montagem em superfície

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57