VV622-PLUS

Kluisdetector als VV602 Plus, echter voorzien van een wisselcontact als alarmuitgang.

Superieure detectie

De seismische detectors van de VV 600 Plus-serie zijn ontworpen om inbraakpogingen te detecteren in kluizen, nachtkluizen, PIN-automaten en andere ruimten, zoals gegevensopslagruimten en archiefkasten. Deze seismische detectors reageren op de karakteristieke trilpatronen van alle inbrekende gereedschappen, zoals hamers, boren, diamantzagen, hydraulische-drukgereedschappen en warmtegereedschappen, zoals een lasapparaat en thermale lans. Ze vangen trillingen op die binnen een straal van 3 tot 14 meter optreden, afhankelijk van het materiaal en de vorm van het beschermde object.

Uitstekende immuniteit tegen vals alarm

De seismische detectors laten tegelijkertijd activiteit door mensen toe rond het beschermde gebied zonder ongewenste alarmen te activeren. Om deze hoge mate van nauwkeurigheid te bereiken, heeft elke detector drie detectors in één. Alle drie kanalen (telling, integratie en explosie) analyseren de signaalfrequenties, duur en amplitude om een onderscheid te maken tussen willekeurige storingen in de omgeving en een echte indringer. Het eindresultaat zijn detectors met uitstekende detectie en immuniteit voor valse alarmen.

Testen & accessoires

De VV 600 Plus-serie biedt twee verschillende testfuncties: automatisch of handmatig geactiveerd. U kunt kiezen tussen een interne test van de detectorelektronica of, door middel van de testtransmitter VT 705P, een functionele test van de detector en het fysieke contact met het beschermde object. Er is een compleet assortiment accessoires verkrijgbaar voor alle soorten toepassingen om de hoogst mogelijke beveiliging te verkrijgen.



Details

- Detecteert alle bekende soorten aanvallen
- Met geavanceerde signaalverwerking wordt omgevingsgeluid onderscheiden van echte aanvallen
- Extreem lage stroomafname
- Twee testopties
- Instelbare gevoeligheid
- Complete sabotagebescherming
- Volledig assortiment accessoires
- Eenvoudig te installeren

VV622-PLUS

Kluisdetector als VV602 Plus, echter voorzien van een wisselcontact als alarmuitgang.

Technische specificaties

General

Application type	Pengeautomat (ATM), Cofre nocturnos caixas depósit
Tamper protection	Temperatura 84°C, proteção de perfuração, contato de abertura, contato de remoção
Alarm indication	LED - parafuso de indicação nr.3
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	3 a 14 m de raio
Sensitivity adjustment	5 passos de aproximadamente 6 dB cada

Inputs/outputs

Alarm contact	Relé Forma A de estado sólido, 35 ohm de resistência máxima em série
Test output	Yes

Physical

Colour	Cinzento (RAL 7035)

Regulatory

Certification	VdS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57